

## TECHNISCHE FICHE

versie 11/2015

# Sure-Seal Pourable Sealer Pocket

## Algemeen

Sure-Seal Pourable Sealer Pockets zijn geprefabriceerde zakjes die bestaan uit een 50 mm brede plastic steunlamel van Uncured PS polyback flashing gevoerd met Securtape polyback. Pourable Sealer Pockets zijn ideaal voor het dichten van onregelmatige, moeilijk te dichten membraandoorvoeringen.

## Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken

<b>Afmetingen</b>	4", 6" en 8" (100 mm, 150 mm en 200 mm) diameter (verschillende zakjes kunnen, indien nodig, worden gecombineerd tot grotere zakken)
<b>Verpakking</b>	12 zakken/karton
<b>Gewicht</b>	2,25 kg; 3,2 kg; 4,1 kg/kg/karton respectievelijk
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Houdbaarheid</b>	9 maanden bij opslag tussen 15° - 26°C

## Waarschuwingen

1. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden.
2. Maximumtemperatuur 82°C.
3. Pourable Sealer moet aansluiten bij de PS Uncured polyback flashing en het Sure Seal EPDM membraan.
4. Pourable Sealer Pocket moet aan elke kant minimaal 25 mm verwijderd zijn van de doorvoering .
5. Pourable Sealer moet de zak volledig vullen om stilstaand water te vermijden.
6. Zakken die groter zijn dan 18" (460 mm) in diameter, moeten worden vastgemaakt.  
Raadpleeg de specificaties.
7. Pourable Sealer moet minimaal 2" (50 mm) diep zijn.

## Installatie

1. Zie bijhorende installatiegids.
2. Zakken kunnen, indien nodig, boven elkaar worden gestapeld (max. 2) om een grotere hoogte te bestrijken.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier gerespecteerd.

We verwijzen tevens naar de geldende WTCB richtlijnen betreffende platte daken.